








KeraPaint



Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38, 53639 Königswinter
Telefon (0 22 23) 72-0 · Telefax (0 22 23) 2 87 54
eMail: info@dinova.de · www.dinova.de

Meffert AG
Farbwerke

Ein Unternehmen der Meffert AG · Farbwerke

■ ■ ■ ■ **Nur für Profis**

KeraPaint

Hochleistungs-Wandfinish mit Keramiktechnologie

KeraPaint
– der Garant für modernes
Oberflächenfinish

■ Auf einen Blick

- egalisierende Eigenschaften
- lange Offenzeit
- ansatzfreies Verarbeiten
- hervorragender Verlauf
- streiflichtunempfindlich

Die Problematik

Kritische, d.h. unterschiedlich oder stark saugfähige Untergründe erweisen sich bei der Erstellung von glatten, edlen Oberflächen oft als ein echtes Problem. Häufig wird in diesen Fällen trotz Grundierung keine gleichmäßig saugfähige Fläche erzielt. Das Ergebnis: sichtbare Überlappungsansätze und Streifenbildung.

KeraPaint mit der neuartigen Keramik-Technologie bietet die Lösung

Durch sehr gutes Penetrationsvermögen und egalisierende Eigenschaften erzielt KeraPaint gleichmäßig saugfähige Untergründe und gewährleistet mit dem End-

anstrich höchste Sicherheit für ein perfektes Finish. Durch die sehr lange Offenzeit des Materials werden Überlappungsansätze vermieden, die hervorragenden Verlaufeigenschaften gewährleisten sehr glatte, streifenfreie Oberflächen. Daher ergibt sich ein idealer Einsatz in Bereichen mit Streiflichteinfluss. KeraPaint bietet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche mit deutlich reduziertem „Schreibeffekt“ und einer sehr guten Ausbesserungsfähigkeit bei mechanischen Beschädigungen.


■ Auf einen Blick

- ideal für Großflächen und stark frequentierte Räume
- TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit
- desinfektionsmittelbeständig (gemäß TÜV-Bericht)
- emissionsminimiert



Weitere Vorteile

KeraPaint erzeugt durch neue Keramik-Technologie eine einzigartig widerstands- und reinigungsfähige Oberfläche. Die eingebundenen Mikropartikel verhindern weitestgehend das Eindringen von Verschmutzung. Schmutz kann rückstandslos von der Oberfläche entfernt werden. Die hervorragende Reinigungsfähigkeit von KeraPaint wurde vom TÜV geprüft und bestätigt.

traditionelle Dispersionsfarbe



KeraPaint



Gebindegrößen: 12,5 l und 5 l
Verbrauch: ca. 170 - 200 ml/m²
bei zweimaligem Anstrich



- Reinigungsfähigkeit geprüft
- Emissionsgeprüft



Der steigende Anspruch nach glatten und streifenfreien Flächen erfordert neue technische Lösungen. Dinova KeraPaint mit der neuartigen Keramik-Technologie erfüllt die Kriterien für besonders edle, seidenmatte Oberflächen.

Einsatzbereiche

Ideale Einsatzbereiche sind großflächige Wände und Decken, die besonderen optischen Ansprüchen an die Oberfläche genügen müssen: edel, glatt, streifenfrei – z.B. in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, Hotels, Schulen, Museen, Galerien etc.

Auch Bereiche mit erhöhten Ansprüchen an Reinigung und Oberflächenunempfindlichkeit, wie z.B. Krankenhäuser, Arztpraxen oder Kindergärten, aber auch Treppenaufgänge, Flure, Wartezimmer etc., sind ideale Einsatzbereiche für KeraPaint. Die edle Oberfläche bleibt wie neu erhalten.